



Универсальный блок выправочный рихтованный

Габариты шХвХд в транспортном положении	2.2мX1.75мX4.2м
Габариты шХвХд в рабочем положении	3.2мX1.75мX4.2м
Вес	2 000кг.
Двигатель	Бензиновый
Мощность двигателя	37 л.с.
Вид топлива	АИ92
Расход топлива	бл/ч
Гидросистема	220 бар
Привод	Гидравлический
Скорость хода	25км/ч
Шасси	ЖД ход.
Выход рабочих от домкратов	730мм.
Грузоподъёмность домкратов на подъём решётки	20 тонн
Шум	70 Дцб.
Объём бензобака	20 литров
Объём маслобака	40 литров
Зажигание	Эл. стартер.
Рихтованные домкраты	Сдвиг пути до 150мм
Освещение	4 фары
Панель управления	Механическая
Пульт управления	Дистанционный
Захват рельсовый	Р 65
Захват рельсовый	ТР 62
Встроенный уровень	
Выправка пути в смену при подъёмке до 60мм 11 часов	400МП
Выправка пути в смену при подъёмке до 150мм 11 часов	200МП
Рихтовка пути до 60мм 11 часов	400МП
Рихтовка пути до 150мм 11 часов	200МП
Смешанная работа выправка/рихтовка до 60мм 11 часов	300МП
Смешанная работа выправка/рихтовка до 150мм 11 часов	150МП
Количество обслуживающего персонала	3 человека
Температура работы	+40...-20
Место оператора	имеется